

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH



Nr CPR-F160-18072025

1	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu	JØTUL F 162, JØTUL F 163, JØTUL 165, JØTUL 165 S, JØTUL 167
2	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	Ogrzewanie pomieszczeń w budynkach mieszkalnych
3	Producent	Jøtul AS Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway
4	Upoważniony przedstawiciel	-
5	System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 3
6	Norma zharmonizowana	EN 16510-2-1:2022
	Jednostka lub jednostki notyfikowane	NB-1235 (DTI)
	Numer sprawozdania z badań	1235-CPR-ELAB-2614
7	Deklarowane właściwości użytkowe	
	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
	Wytrzymałość mechaniczna i stabilność	
	Nośność	120 kg
	Bezpieczeństwo pożarowe	
	Zabezpieczenie materiałów palnych	
	Minimalna odległość do materiałów palnych - od dołu pieca	d _B = 310 mm
	Minimalna odległość do materiałów palnych - do podłogi z przodu	d _F = 0 mm
	Minimalna odległość do materiałów palnych - sufit	d _C = 750 mm
	Minimalna odległość do materiałów palnych - tył	d _R = 200 mm
	Minimalna odległość do materiałów palnych - boczne	d _S = 700 mm
	Minimalna odległość do materiałów palnych - promieniowanie boczne	d _L = 0 mm
	Minimalna odległość do materiałów palnych (np. mebli)	d _P = 1000 mm
	Higiena, zdrowie i środowisko	
	Emisja przy nominalnej mocy cieplnej	
	Emisja tlenku węgla (CO)	939 mg/Nm ³
	Emisja tlenków azotu (NOx)	82 mg/Nm ³
	Emisja gazowych związków organicznych (OGC)	95 mg/Nm ³
	Emisja cząstek stałych (PM)	14 mg/Nm ³
	Emisja przy częściowej mocy cieplnej	
	Emisja tlenku węgla (CO)	NPD mg/Nm ³
	Emisja tlenków azotu (NOx)	NPD mg/Nm ³
	Emisja gazowych związków organicznych (OGC)	NPD mg/Nm ³
	Emisja cząstek stałych (PM)	NPD mg/Nm ³
	Bezpieczeństwo i dostępność użytkowania	
	Dane dotyczące komina przy nominalnej mocy cieplnej	
	Temperatura spalin w czopuchu	290 °C
	Minimalne podciśnienie	12 Pa
	Przepływ spalin	5,6 g/s

Dane dotyczące komina przy częściowej mocy cieplnej		
Temperatura spalin w czopuchu		NPD °C
Minimalne podciśnienie		NPD Pa
Przepływ spalin		NPD g/s
Dane dotyczące komina w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego		
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe komina		T400 G
Dane energetyczne i wydajność cieplna		
Wydajność cieplna i efektywność energetyczna przy nominalnej mocy cieplnej		
Wydajność cieplna w pomieszczeniu		5,5 kW
Wydajność cieplna obiegu wody		NPD kW
Efektywność energetyczna		81 %
Wydajność cieplna i efektywność energetyczna przy częściowej mocy cieplnej		
Wydajność cieplna w pomieszczeniu		NPD kW
Wydajność cieplna obiegu wody		NPD kW
Efektywność energetyczna		NPD %
Efektywność ogrzewania pomieszczeń		
Sezonowa efektywność energetyczna przy nominalnej mocy cieplnej		71 %
Efektywność energetyczna	Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)	100
	Klasa efektywności energetycznej	A
Zużycie energii elektrycznej przy nominalnej mocy cieplnej		NPD kW
Zużycie energii elektrycznej przy częściowej mocy cieplnej		NPD kW
Pobór mocy w trybie czuwania		NPD kW
Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych		
Zrównoważony rozwój środowiska		NPD
„NPD” (No Performance Determined - nie określono właściwości użytkowych), jeśli nie została podana żadna informacja		

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Espen Auensen (R&D Manager)

Miejsce i data wydania

Fredrikstad
18.07.2025


Espen Auensen (R&D Manager)