

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH



Nr CPR-F360ADV-15072025

|   |                                                                            |                                                                                                                     |
|---|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu                                  | JØTUL F 361 Advance, JØTUL F 361 Advance HT,<br>JØTUL F 363 Advance,<br>JØTUL F 368 Advance, JØTUL F 368 Advance HT |
| 2 | Zamierzone zastosowanie lub zastosowania                                   | Ogrzewanie pomieszczeń w budynkach mieszkalnych                                                                     |
| 3 | Producent                                                                  | Jøtul AS<br>Postboks 1411<br>1602 Fredrikstad, Norway                                                               |
| 4 | Upoważniony przedstawiciel                                                 | -                                                                                                                   |
| 5 | System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych             | System 3                                                                                                            |
| 6 | Norma zharmonizowana                                                       | EN 16510-2-1:2022                                                                                                   |
|   | Jednostka lub jednostki notyfikowane                                       | NB-1235 (DTI)                                                                                                       |
|   | Numer sprawozdania z badań                                                 | 1235-CPR-ELAB-2223                                                                                                  |
| 7 | Deklarowane właściwości użytkowe                                           |                                                                                                                     |
|   | Zasadnicze charakterystyki                                                 | Właściwości użytkowe                                                                                                |
|   | Wytrzymałość mechaniczna i stabilność                                      |                                                                                                                     |
|   | Nośność                                                                    | 120 kg                                                                                                              |
|   | Bezpieczeństwo pożarowe                                                    |                                                                                                                     |
|   | Zabezpieczenie materiałów palnych                                          |                                                                                                                     |
|   | Minimalna odległość do materiałów palnych - od dołu pieca                  | d <sub>B</sub> = 0 mm                                                                                               |
|   | Minimalna odległość do materiałów palnych - do podłogi z przodu            | d <sub>F</sub> = 0 mm                                                                                               |
|   | Minimalna odległość do materiałów palnych - sufit                          | d <sub>C</sub> = 610 mm                                                                                             |
|   | Minimalna odległość do materiałów palnych - tył (izolowana rura dymowa)    | d <sub>R</sub> = 125 mm                                                                                             |
|   | Minimalna odległość do materiałów palnych - boczne (izolowana rura dymowa) | d <sub>S</sub> = 550 mm                                                                                             |
|   | Minimalna odległość do materiałów palnych - promieniowanie boczne          | d <sub>L</sub> = 0 mm                                                                                               |
|   | Minimalna odległość do materiałów palnych (np. mebli)                      | d <sub>P</sub> = 1050 mm                                                                                            |
|   | Higiena, zdrowie i środowisko                                              |                                                                                                                     |
|   | Emisja przy nominalnej mocy cieplnej                                       |                                                                                                                     |
|   | Emisja tlenku węgla (CO)                                                   | 724 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                                              |
|   | Emisja tlenków azotu (NOx)                                                 | 90 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                                               |
|   | Emisja gazowych związków organicznych (OGC)                                | 54 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                                               |
|   | Emisja cząstek stałych (PM)                                                | 12 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                                               |
|   | Emisja przy częściowej mocy cieplnej                                       |                                                                                                                     |
|   | Emisja tlenku węgla (CO)                                                   | NPD mg/Nm <sup>3</sup>                                                                                              |
|   | Emisja tlenków azotu (NOx)                                                 | NPD mg/Nm <sup>3</sup>                                                                                              |
|   | Emisja gazowych związków organicznych (OGC)                                | NPD mg/Nm <sup>3</sup>                                                                                              |
|   | Emisja cząstek stałych (PM)                                                | NPD mg/Nm <sup>3</sup>                                                                                              |
|   | Bezpieczeństwo i dostępność użytkowania                                    |                                                                                                                     |
|   | Dane dotyczące komina przy nominalnej mocy cieplnej                        |                                                                                                                     |
|   | Temperatura spalin w czopuchu                                              | 335 °C                                                                                                              |
|   | Minimalne podciśnienie                                                     | 12 Pa                                                                                                               |
|   | Przepływ spalin                                                            | 6,5 g/s                                                                                                             |

|                                                                                                                     |                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|
| Dane dotyczące komina przy częściowej mocy cieplnej                                                                 |                                           |     |
| Temperatura spalin w czopuchu                                                                                       | NPD °C                                    |     |
| Minimalne podciśnienie                                                                                              | NPD Pa                                    |     |
| Przepływ spalin                                                                                                     | NPD g/s                                   |     |
|                                                                                                                     |                                           |     |
| Dane dotyczące komina w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego                                                   |                                           |     |
| Bezpieczeństwo przeciwpożarowe komina                                                                               | T400 G                                    |     |
|                                                                                                                     |                                           |     |
| Dane energetyczne i wydajność cieplna                                                                               |                                           |     |
| Wydajność cieplna i efektywność energetyczna przy nominalnej mocy cieplnej                                          |                                           |     |
| Wydajność cieplna w pomieszczeniu                                                                                   | 6,5 kW                                    |     |
| Wydajność cieplna obiegu wody                                                                                       | NPD kW                                    |     |
| Efektywność energetyczna                                                                                            | 78 %                                      |     |
|                                                                                                                     |                                           |     |
| Wydajność cieplna i efektywność energetyczna przy częściowej mocy cieplnej                                          |                                           |     |
| Wydajność cieplna w pomieszczeniu                                                                                   | NPD kW                                    |     |
| Wydajność cieplna obiegu wody                                                                                       | NPD kW                                    |     |
| Efektywność energetyczna                                                                                            | NPD %                                     |     |
|                                                                                                                     |                                           |     |
| Efektywność ogrzewania pomieszczeń                                                                                  |                                           |     |
| Sezonowa efektywność energetyczna przy nominalnej mocy cieplnej                                                     | 68 %                                      |     |
| Efektywność energetyczna                                                                                            | Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI) | 100 |
|                                                                                                                     | Klasa efektywności energetycznej          | A   |
| Zużycie energii elektrycznej przy nominalnej mocy cieplnej                                                          | NPD kW                                    |     |
| Zużycie energii elektrycznej przy częściowej mocy cieplnej                                                          | NPD kW                                    |     |
| Pobór mocy w trybie czuwania                                                                                        | NPD kW                                    |     |
|                                                                                                                     |                                           |     |
| Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych                                                                      |                                           |     |
| Zrównoważony rozwój środowiska                                                                                      | NPD                                       |     |
|                                                                                                                     |                                           |     |
| „NPD” (No Performance Determined - nie określono właściwości użytkowych), jeśli nie została podana żadna informacja |                                           |     |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Espen Auensen (R&D Manager)

Miejsce i data wydania

Fredrikstad  
15.07.2025

  
Espen Auensen (R&D Manager)