

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH



Nr CPR-FS175-22102025

1	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu	JØTUL FS 175
2	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	Ogrzewanie pomieszczeń w budynkach mieszkalnych
3	Producent	Jøtul AS Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway
4	Upoważniony przedstawiciel	-
5	System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 3
6	Norma zharmonizowana	EN 16510-2-1:2022
	Jednostka lub jednostki notyfikowane	NB-1235 (DTI)
	Numer sprawozdania z badań	1235-CPR-ELAB-1835 (inset)
7	Deklarowane właściwości użytkowe	
	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
	Wytrzymałość mechaniczna i stabilność	
	Nośność	120 kg
	Bezpieczeństwo pożarowe	
	<i>Zabezpieczenie materiałów palnych</i>	
	Minimalna odległość do materiałów palnych - od dołu pieca	$d_B = 0 \text{ mm}$
	Minimalna odległość do materiałów palnych - do podłogi z przodu	$d_F = 0 \text{ mm}$
	Minimalna odległość do materiałów palnych - sufit	$d_C = 700 \text{ mm}$
	Minimalna odległość do materiałów palnych - tył (izolowana rura spalinowa)	$d_R = 50 \text{ mm}$
	Minimalna odległość do materiałów palnych - boczne (izolowana rura spalinowa)	$d_S = 250 \text{ mm}$
	Minimalna odległość do materiałów palnych - promieniowanie boczne	$d_L = 0 \text{ mm}$
	Minimalna odległość do materiałów palnych (np. mebli)	$d_P = 1100 \text{ mm}$
	Higiena, zdrowie i środowisko	
	<i>Emisja przy nominalnej mocy cieplnej</i>	
	Emisja tlenku węgla (CO)	988 mg/Nm ³
	Emisja tlenków azotu (NOx)	49 mg/Nm ³
	Emisja gazowych związków organicznych (OGC)	72 mg/Nm ³
	Emisja cząstek stałych (PM)	13 mg/Nm ³
	<i>Emisja przy częściowej mocy cieplnej</i>	
	Emisja tlenku węgla (CO)	NPD mg/Nm ³
	Emisja tlenków azotu (NOx)	NPD mg/Nm ³
	Emisja gazowych związków organicznych (OGC)	NPD mg/Nm ³
	Emisja cząstek stałych (PM)	NPD mg/Nm ³
	Bezpieczeństwo i dostępność użytkowania	
	<i>Dane dotyczące komina przy nominalnej mocy cieplnej</i>	
	Temperatura spalin w czopuchu	370 °C
	Minimalne podciśnienie	13 Pa
	Przepływ spalin	7,3 g/s
	<i>Dane dotyczące komina przy częściowej mocy cieplnej</i>	
	Temperatura spalin w czopuchu	NPD °C

Minimalne podciśnienie	NPD Pa	
Przepływ spalin	NPD g/s	
Dane dotyczące komina w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego		
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe komina	T400 G	
Dane energetyczne i wydajność cieplna		
Wydajność cieplna i efektywność energetyczna przy nominalnej mocy cieplnej		
Wydajność cieplna w pomieszczeniu	7,5 kW	
Wydajność cieplna obiegu wody	NPD kW	
Efektywność energetyczna	77 %	
Wydajność cieplna i efektywność energetyczna przy częściowej mocy cieplnej		
Wydajność cieplna w pomieszczeniu	NPD kW	
Wydajność cieplna obiegu wody	NPD kW	
Efektywność energetyczna	NPD %	
Efektywność ogrzewania pomieszczeń		
Sezonowa efektywność energetyczna przy nominalnej mocy cieplnej	67 %	
Efektywność energetyczna	Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)	102
	Klasa efektywności energetycznej	A
Zużycie energii elektrycznej przy nominalnej mocy cieplnej	NPD kW	
Zużycie energii elektrycznej przy częściowej mocy cieplnej	NPD kW	
Pobór mocy w trybie czuwania	NPD kW	
Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych		
Zrównoważony rozwój środowiska	NPD	
„NPD” (No Performance Determined - nie określono właściwości użytkowych), jeśli nie została podana żadna informacja		

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Espen Auensen (R&D Manager)

Miejsce i data wydania

Fredrikstad
22.10.2025


Espen Auensen (R&D Manager)