

PL

Deklaracja Właściwości Użytkowych

DoP F200-F205-CPR-190325



PRODUKTU

Typ produktu:	Piec
Numer typu, partii lub serii:	Jøtul F 200, Jøtul F 205
Przewidziane zastosowanie wyrobu:	Piec bez zasilania ciepłą wodą
Paliwo:	Drewno

PRODUCENTA

Nazwa:	Jøtul AS
adres:	Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norwegia
Tel:	+47 69 35 90 00
E-mail:	post@jotul.no

APROBATY

AVCP:	System 3
Jednostka notyfikowana:	Danish Technological Institute
Numer jednostki:	1235
Sprawozdanie z badań nr:	300-ELAB-2542-EN
Zharmonizowana specyfikacja techniczna:	EN 13240:2003:AC:2006/A2:2004:AC:2007

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

Odległość od materiałów palnych	Minimalna odległość, w mm - (F 205)
	Tył = 200
	Boki = 350 (375)
	Róg 200 (225)
	Front = 700
	Podłoga = 0
	Sufit = 750
	Zobacz także instrukcje instalacji
Bezpieczeństwo pożarowe	Spełnia
Reakcja na ogień	A1
Niebezpieczeństwo emisji paliw	Spełnia
Temperatura na powierzchni	Spełnia
Bezpieczeństwo elektryczne	-
Emisje substancji niebezpiecznych	x
Możliwość czyszczenia	Spełnia
Maksymalne ciśnienie robocze wody	-
Odporność mechaniczna (podtrzymanie komina/kanalu dymowego)	x

EMISJA

Podstawowe funkcje	Emisja
Emisja	Spełnia
CO	[0,0787 %], 984 mg/Nm3
NOx	99 mg/Nm3
OGC	56 mg/Nm3
PM	14 mg/Nm3
Temperatura spalin przy mocy znamionowej [i °C]	269
Temperatura spalin w króćcu dymowym przy mocy znamionowej [i °C]	323
Moc cieplna	Spełnia
Znamionowa moc cieplna	5 kW
Wydajność cieplna, pomieszczenie	5 kW
Wydajność cieplna, woda	-
Sprawność	η [82%]
Trwanie	x

DEKLARACJA:

Właściwości produktu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydawana jest na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Rewizja:

Deklaracja właściwości użytkowych nr DoP F200-F205-CPR-090821 wydana we wrześniu 2021 została skorygowana.

Nowy test bezpieczeństwa. Zmieniono odległość od materiałów palnych.

Podpisano w imieniu producenta:

Espen Auensen

R&D Manager

(Imię i nazwisko, funkcja)

Fredrikstad, March 2025

(Miejscowość i data wydania)



(Podpis)